

# Datenblatt

## NHS 220crc Forest Line

NHS 220crc ist für kranbeschickung.

Es besteht aus hochfestem Stahl, der ein geringes Gewicht und eine lange Lebensdauer gewährleistet.

Das rc-Modell wird mit einem RoughCut-hackscheibe geliefert (25 mm. Messervorsprung). Der Holzhäcksler ist mit interner (eigene) hydraulik oder externer Hydraulik (Ölversorgung vom Traktor) erhältlich.

Für alle Forest Line Holzhäckslern gibt es eine große Auswahl an Zusätzliche Ausrüstung die die individuelle Lösung individuell anpassen.



Max. Stamm Durchmesser [mm]	220
Min./max. Leistungseingabe [PS]	54/130
Umdrehungen, Zapfwelle [min <sup>-1</sup> ]	1000
Umdrehungen, Hackscheibe [min <sup>-1</sup> ]	1000
Messer (gehärtete) [stck.]	4
Gegen messer [stck.]	2
Schnitt pro Umdrehung [stck.]	2
Hackscheibe Durchmesser [mm]/ Gewicht [kg]	Ø840/170
Hydraulische Einzugswalzen	✓
Inhalt, Hydrauliköltank [ltr] (eigene hydraulik)	52
Liter pro Minute [min./max.] (externer hydraulik)	32/80
Messervorsprung (Hackschnitzelgröße) [mm]	25
NHS InfoCon	✓
Stundenzähler/ serviceplaner	✓
Hackschnitzelproduktion pro stunde [m <sup>3</sup> ]	30
Öffnung, einfuhr trichter - B/H [mm]	1000/ 530
Öffnung, walzen - H/B [mm]	220/ 220
Auswurfrohr	[option]
Freilauf, Zapfwelle	✓
Abschere bolzen	✓
Drei-punkt-aufhängung Kategorie	2
Mindestgewicht für Traktoren, excl. Häcksler und Kran:	
- max. 4,7 Meter (max. 370 kg) Kranreichweite [kg.]	4000
- max. 5,7 Meter (max. 450 kg) Kranreichweite [kg.]	5000
Länge [mm]	1750
Breite [mm]	1250
Höhe [mm]	2800
Gewicht [kg]	985
Versandabmessungen in metern [L/B/H]	1,8/1,3/2,6
Geräuschpegel (Arbeitsplatzmessung) [dBA]	85