

Datenblatt

NHS 220icv Forest Line

NHS 220icv ist für seitliche Beschickung (90° im Verhältnis zur Fahrtrichtung) mit Kran vorgesehen. Es besteht aus hochfestem Stahl, der ein geringes Gewicht und eine lange Lebensdauer gewährleistet.

Der Holzhäcksler ist mit einer Anhängerkupplung für leichten Kippwagens oder gleichwertigen Wagens ausgestattet. (max. Kugeldruck: 500 kg / max. Zug: 2000 kg.)

Für alle Forest Line Holzhäckslern gibt es eine große Auswahl an Zusätzliche Ausrüstung die die individuelle Lösung individuell anpassen.

Das icv-Modell ist mit interner Hydraulik ausgestattet.



Max. Stamm Durchmesser [mm]	220
Min./max. Leistungseingabe [PS]	54/130
Umdrehungen, Zapfwelle [min ⁻¹]	1000
Umdrehungen, Hackscheibe [min ⁻¹]	1000
Messer (gehärtete) [stck.] EasyCut®	4
Gegenmesser [stck.]	2
Schnitt pro Umdrehung [stck.]	2
Hackscheibe Durchmesser [mm]/ Gewicht [kg] (EasyCut®)	Ø826/187
Hydraulische Einzugswalzen	✓
Inhalt, Hydrauliköltank [ltr]	52
Messervorsprung (Hackschnitzelgröße) [mm]	8/14
NHS InfoCon	✓
Stundenzähler/ serviceplaner	✓
Hackschnitzelproduktion pro stunde [m ³]	30
Öffnung, einfuhr trichter - B/H [mm]	1000/ 530
Öffnung, walzen - H/B [mm]	220/ 220
Auswurfrohr, standard	✓
Freilauf, Zapfwelle	✓
Abschere bolzen	÷
Drei-punkt-aufhängung Kategorie	2
Mindestgewicht für Traktoren, excl. Häcksler und Kran:	
- max. 4,7 Meter (max. 370 kg) Kranreichweite [kg.]	4000
- max. 5,7 Meter (max. 450 kg) Kranreichweite [kg.]	5000
Standardgriff (Federgriff)	✓
Länge [mm]	1750
Breite [mm]	1800
Höhe [mm]	2800
Gewicht [kg]	1725
Versandabmessungen in metern [L/B/H]	1,8/1,8/2,6
Geräuschpegel (Arbeitsplatzmessung) [dBA]	85