

Datenblatt

NHS 220iv Standard Line

NHS 220iv ist mit seitliche (90°) zuführung im verhältnis zur fahrtrichtung, was ein vorteil ist wenn aufräumen entlang von wegen und straßen.

Der holzhäcksler ist mit einer anhängerkupplung für leichten kippwagens oder gleichwertigen wagens ausgestattet. (max. kugeldruck: 500 kg / max. zug: 2000 kg.)

NHS 220iv ist mit interner hydraulik ausgestattet.



Standard Line bietet eine große Auswahl an Zusätzliche Ausrüstung.

| | |
|--|-------------|
| Max. Stamm Durchmesser [mm] | 220 |
| Min./max. Leistungseingabe [PS] | 54/130 |
| Umdrehungen, Zapfwelle [min ⁻¹] | 1000 |
| Umdrehungen, Hackscheibe [min ⁻¹] | 1000 |
| Messer (gehärtete) [stck.] EasyCut® | 4 |
| Gegen messer [stck.] | 2 |
| Schnitt pro Umdrehung [stck.] | 2 |
| Hackscheibe Durchmesser [mm]/Gewicht [kg] (EasyCut®) | Ø826/187 |
| Hydraulische Einzugswalzen | ✓ |
| Inhalt, Hydrauliköltank [litr] | 57 |
| Messervorsprung (Hackschnitzelgröße) [mm] | 8/14 |
| NHS InfoCon | ✓ |
| Stundenzähler/ Serviceplaner | ✓ |
| Hackschnitzelproduktion pro stunde [m ³] | 20 |
| Öffnung, einfuhr trichter - B/H [mm] | 1200/ 900 |
| Öffnung, walzen - H/B [mm] | 220/ 220 |
| Auswurfrohr | ✓ |
| Freilauf, Zapfwelle | ✓ |
| Abschere bolzen | ✓ |
| Drei-punkt-aufhängung Kategorie | 2 |
| Länge [mm] | 2020 |
| Breite [mm] | 2300 |
| Höhe [mm] | 2600 |
| Gewicht [kg] | 1350 |
| Versandabmessungen in metern [L/B/H] | 2,1/2,3/2,2 |
| Geräuschpegel (Arbeitsplatzmessung) [dBA] | 104 |