

Datenblatt

NHS 300ev Standard Line

NHS 300ev ist mit seitliche 90° zuführung im verhältnis zur fahrtrichtung, was ein Vorteil ist wenn Aufräumen entlang von Wegen und Straßen.

Der Holzhäcksler ist mit einer Anhängerkupplung für leichten Kippwagens oder gleichwertigen Wagens ausgestattet. (max. Kugeldruck: 500 kg / max. Zug: 2000 kg.)

NHS 300ev ist mit externer Hydraulik ausgestattet (Ölversorgung vom Traktor).

Dieser Holzhäcksler ist auch als iv-Modell mit eigene Hydraulik erhältlich



Max. Stamm Durchmesser [mm]	300
Min./max. Leistungseingabe [PS]	68/130
Umdrehungen, Zapfwelle [min ⁻¹]	1000
Umdrehungen, Hackscheibe [min ⁻¹]	1000
Messer (gehärtete) [stck.]	4
Gegenmesser [stck.]	1
Schnitt pro Umdrehung [stck.]	4
Hackscheibe Durchmesser [mm]/Gewicht [kg]	Ø960/225
Hydraulische Einzugswalzen	√
Liter pro minute [min./max.]	45/80
Messervorsprung (Hackschnitzelgröße) [mm]	10-15
NHS InfoCon	√
Stundenzähler/ Serviceplaner	√
Hackschnitzelproduktion pro stunde [m ³]	30
Öffnung, einfuhr trichter - B/H [mm]	1170/ 800
Öffnung, walzen - H/B [mm]	300/ 300
Auswurfrohr	√
Freilauf, Zapfwelle	√
Abschere bolzen	√
Drei-punkt-aufhängung Kategorie	2
Länge [mm]	2300
Breite [mm]	1900
Höhe [mm]	3000
Gewicht [kg]	1450
Versandabmessungen in metern [L/B/H]	2,3/1,9/2,4
Geräuschpegel (Arbeitsplatzmessung) [dBA]	105