

# Datenblatt

## NHS 300f2 RoughCut Forest Line

NHS 300f ist für Kranbeschickung vorgesehen.

Sowohl mit der verstärkten Hackscheibe als auch mit dem einzugsystem verfügt der NHS 300f über eine unerreichte Kapazität und Effizienz. Der Holzhäcksler ist mit dem einzigartigen AutoGrip-System ausgestattet, das das Beste gewährleistet: denkbare Griff am Fällmaterial

f2 RoughCut macht 2 Schnitte pro Umdrehung und liefert eine Hackschnitzelgröße von 30 mm



|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Max. Stamm Durchmesser/ (walzenöffnung) [mm]           | 300*        |
| * Max. 200 mm. In Hartholz (Eiche, Buche, usw.)        |             |
| Min./max. Leistungseingabe [PS]                        | 150/325     |
| Umdrehungen, Zapfwelle [min <sup>-1</sup> ]            | 1000        |
| Umdrehungen, Hackscheibe [min <sup>-1</sup> ]          | 1000        |
| Messer (gehärtete) [stck.]                             | 4           |
| Gegenmesser [stck.]                                    | 1           |
| Schnitt pro Umdrehung [stck.]                          | 2           |
| Hackscheibe Durchmesser [mm]/ Gewicht [kg]             | Ø960/290    |
| Hydraulische Einzugsrollen                             | ✓           |
| Inhalt, Hydrauliköltank [ltr]                          | 90          |
| Messervorsprung (Hackschnitzelgröße) [mm]              | 30          |
| NHS InfoCon                                            | ✓           |
| Stundenzähler/ serviceplaner                           | ✓           |
| Hackschnitzelproduktion pro stunde [m <sup>3</sup> ]   | 60          |
| Öffnung, Einzugstrichter - B/H [mm]                    | 1180/600    |
| Öffnung, rollen - H/B [mm]                             | 300/300     |
| Auswurfrohr                                            | [option]    |
| Freilauf, Zapfwelle                                    | ✓           |
| Abschere bolzen                                        | ✓           |
| Drei-punkt-aufhängung Kategorie                        | 2           |
| Mindestgewicht für Traktoren, excl. Häcksler und Kran: |             |
| - max. 5,7 Meter (max. 450 kg) Kranreichweite [kg.]    | 5000        |
| - max. 6,2 Meter (max. 480 kg) Kranreichweite [kg.]    | 6000        |
| AutoGrip (hydraulischer Griff)                         | ✓           |
| Auto-Relief (entlastung von AutoGrip)                  | ✓           |
| Länge [mm]                                             | 1850        |
| Breite [mm]                                            | 1650        |
| Höhe [mm]                                              | 3200        |
| Gewicht [kg]                                           | 1460        |
| Versandabmessungen in metern [L/B/H]                   | 1,9/1,7/2,6 |
| Geräuschpegel (Arbeitsplatzmessung) [dBA]              | 88          |