

Datablad

NHS 150m Easy Line

NHS 150m er den mindste motordrevne flishugger i NHS-sortimentet.

Effektiviteten kan der ikke sås tvivl om - her har du en ulv i fåreklæder! Med NHS InfoCon som standardudstyr, efterlades der ikke meget tilbage at ønske på ekstraudstyr. Den daglige service og vedligehold er tilgodeset med NHS EasyCut® huggesystem, som har vendbare skær og ikke kræver indstilling af hverken kniv eller modhold - uanset om du servicerer med nye, eller genopslebne knive. Målgruppen er primært udlejningsvirksomheder, anlægsgartnere, Materielgårde/kommuner og beskærings- og fældnings specialister.



| | |
|--|-------------|
| Max. Stamme diameter [mm] | 150 |
| Min./max. Effekt input [HK] | 24 |
| Bremser | Option |
| Omdrejninger, hugskive [omdr./min.] | 1400 |
| Antal knive (hærdede) [stk.] | 4 |
| Antal modhold [stk.] | 1 |
| Antal snit pr. omdrejning [stk.] | 2 |
| Hugskive diameter [mm] / vægt [kg] (EasyCut) | Ø600/60 |
| Hydraulisk indtræksvalse/valser *[1 hydraulisk, 1 medløber] | √* |
| Kniv-fremspring (flis-størrelse) [mm] | 7/15 |
| NHS InfoCon | √ |
| Timetæller / Service-planner | √ |
| Flis-produktion pr. time [m ³] | 8 |
| Åbning, indføringstragt - B/H [mm] | 890/850 |
| Åbning, valser - H/B [mm] | 150/170 |
| Afgangstud | √ |
| Indhold, hydraulikolie tank [litr] | 20 |
| Brændstof | Diesel |
| Brændstof forbrug [litr./time] | 1,5 |
| Tank indhold [litr.] | 10 |
| Længde [mm] | 3100 |
| Bredde [mm] | 1270 |
| Højde [mm] | 2470 |
| Vægt [kg.] | 640/645 |
| Forsendelses dim. i meter [L/B/H] | 3,1/1,3/2,5 |
| Støj (arbejdsplads måling) [dBA] | 104 |
| Trailer - 80 km/t. | √ |
| Motor fabrikat | Kubota |
| Motor [Hk] | 24 |