

Datenblatt

NHS 220rc Standard Line

NHS 220 ist mit Abstand der beliebteste NHS-holzhäcksler. Das RC-Modell wird mit einer RoughCut-hackscheibe (25 mm Messervorsprung) geliefert .

Der hochfeste Stahl sorgt für eine solide und robuste Konstruktion, die keine Kompromisse bei der Flexibilität eingeht. Trotz des starken Äußeren hat die Maschine ein bescheidenes Gesamtgewicht.

Der Holzhäcksler ist mit interner oder externer Hydraulik, NHS InfoCon (Anti-Stress), Stundenzähler und Serviceplaner erhältlich. Neben einer überlegenen Kapazität liefert es auch eine völlig einzigartige Chipqualität.

Standard Line bietet eine große Auswahl an Zusätzliche Ausrüstung.



| | |
|---|-------------|
| Max. Stamm Durchmesser [mm] | 220 |
| Min./max. Leistungseingabe [PS] | 54/130 |
| Umdrehungen, Zapfwelle [min ⁻¹] | 540/ 1000 |
| Umdrehungen, Hackscheibe [min ⁻¹] | 540/ 1000 |
| Messer (gehärtete) [stck.] | 4 |
| Gegen messer [stck.] | 2 |
| Schnitt pro Umdrehung [stck.] | 2 |
| Hackscheibe Durchmesser [mm]/Gewicht [kg] | Ø840/170 |
| Hydraulische Einzugswalzen | ✓ |
| Messervorsprung (Hackschnitzelgröße) [mm] | 25 |
| NHS InfoCon | ✓ |
| Stundenzähler/ serviceplaner | ✓ |
| Hackschnitzelproduktion pro stunde [m ³] | 20 |
| Öffnung, einfuhr trichter - B/H [mm] | 1290/ 930 |
| Öffnung, walzen - H/B [mm] | 220/ 220 |
| Auswurfrohr | ✓ |
| Inhalt, Hydrauliköltank [litr] (i-modell, interner hydraulik) | 52 |
| Liter pro minute [min./max.] (e-modell, externer hydraulik) | 32/80 |
| Freilauf, Zapfwelle | ✓ |
| Abschere bolzen | ✓ |
| Drei-punkt-aufhängung Kategorie | 2 |
| Länge [mm] | 2500 |
| Breite [mm] | 1600 |
| Höhe [mm] | 2800 |
| Gewicht [kg.] (i-rc/e-rc) | 1035/950 |
| Versandabmessungen in metern [L/B/H] | 2,4/1,7/2,3 |
| Geräuschpegel (Arbeitsplatzmessung) [dBA] | 104 |